

DÜŞEY HAREKETLİ YÜKLER (TS 498)
DÜZGÜN YAYILI HAREKETLİ YÜKLER (Çatı, Döşeme, Merdiven için)
DÜZGÜN YAYILI DÜŞEY HAREKETLİ YÜK HESAP DEĞERLERİ

Kullanma Şekli				
	ÇATILAR Yatay veya 1/20'ye kadar eğimli	Döşemeler	MERDİVENLER (Sahanlık ve merdiven girişi dahil)	Hesap değeri kg/m ² (kN/m ²)
1		Çatı arası odalar		150 (1.5)
2	Zaman zaman kullanılan çatılar	Konut, teras, oda ve koridorlar, büröler, konutlardaki 50 m ² 'ye kadar olan dükkânlar, hastane odaları		200 (2)
3	Konut toleranslarının kullanılması ve çiçeklik (bahçe yapılması)	Hastanelerin, mutfakların muayene odaları, poliklinik odaları, sınıflar, yatakhaneler, anfiler	Konut Merdivenleri	350 (3.5)
4		<ul style="list-style-type: none"> - Camiler, - Tiyatro ve sinemalar, - Spor, dans ve sergi salonları, - Tribünler (oturma yeri sabit olan), - Toplantı ve bekleme salonları, - Mağazalar, - Lokantalar, - Kütüphaneler, - Arşivler, - Hafif ağırlıklı atölyeler - Büyük mutfaklar, kantinler - Mezbahalar, - Fırınlr, - Büyükbaş hayvan ahırları, - Balkonlar 10 m²'ye kadar, - Büro, hastane, okul, tiyatro, sinema, kütüphane, depo vb. genel yapı koridorları. 	Umuma açık yapılarda büro, hastane, okul, tiyatro, kütüphane, kitaplık vb.	500 (5)
5		- Tribünler (oturma yeri sabit olmayan)		750 (7.5)
6		- Garajlar (Toplam ağırlığı 2.5 tona kadar olan araçlar için)		500 (5.0)