

STANDART ÇELİK HASIRLARI (TS 4559)

TANIMI : Çelik Hasır, döşeme, perde, istinat duvarı, temeller, saha betonları, tünel ve galeriler, kanal ve kanaletlerin donatı malzemesidir.

İMALAT : Çelik Hasır, soğuk çekilerek mukavemeti arttırılmış ve nervürlendirilmiş St IVb çubuklarının birbirlerine elektrik nokta kaynağı ile birleştirilmesi suretiyle imal edilir.

STANDART : İlgili standartlar TS4559, TS 500
Bayındırlık Rayici **04.305/1, 04.305/2**
Birim Fiyat No: **23.010 - 23.011**

EMNİYET GERİLMESİ : 2400 Kg / cm² Akma sınırı 5 000 kg/cm² Min kopma uzama oranı: %5 - 8

STANDART ÇELİK HASIR EBADI : 5.00 x 2.15 m. ebadındadır.

HASIR ÇELİK TIPLERİ : (R) Tipleri 15 Adet boy, 20 Adet en çubuklu
(Q) Tipleri 15 Adet boy, 33 Adet en çubuklu'dur.

* Çelik Hasırların bindirme boyu çalışan yönde en az 3 göz, tevzi yönünde en az 1 gözlüdür.

* Boy çubukların yanındaki "d" harfi çubuklarının çift olduğunu gösterir.