

ÇEŞİTLİ ÖRTÜ MALZEMESİNE GÖRE ÇATI EĞİMLERİ

Çati Örtüsü Cinsi	Yükseklik Yarı Açıklık =tg a	Eğim (derece olarak) a=
Alman arduvaz çati	1:2 ila 1:1	$26 \frac{1}{2}$ ila 45° ve daha çok
İngiliz arduvaz çati	1:2.5	$21 \frac{3}{4}$ ve daha çok
Makina kiremidi çati	1:2 ila 1.75:1	24° ile 60°
Oyuk (alaturka) çati	1:3 - 1:1.5	$18 \frac{1}{2} - 33 - \frac{2}{3}$
Basit karton çati	1:6 - 1:5	$9 \frac{1}{2} - 11 - \frac{1}{4}$
Çift karton çati	1.15 - 1:5	$4 - 11 \frac{1}{4}$
Tahta örtülü çati	1:1	45° ve daha çok
Kamış ve saman çati	1:1 ila 1.75:1	$45^\circ - 60^\circ$ ve daha çok
Çinko çati	1:7.5 - 1:5	$7 \frac{1}{2} - 11 - \frac{1}{4}$
Düz saç çati	1:3 - 1:5	$11 \frac{1}{4} - 18 - \frac{1}{2}$
Dalgali saç çati	1:1.5 - 1:1.25	$33 \frac{2}{3} - 38 - \frac{2}{3}$
Kurşun çati	1:1.75	$29 \frac{3}{4}$ - ve daha az
Bakır çati	1:12.5 - 1:10	$4 \frac{1}{2} - 5 \frac{2}{3}$
Çam çati	1:3.5 - 1:1	16 - 45° ve daha çok